




ARTE-GL005

Bolardo

La luminaria ARTE-GL005 es el último en sistema de iluminación de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike integra la tecnología más avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalación y aumentar la experiencia del usuario.



LED de Exterior
Superior



IP66
Waterproof



Protección
IK10



Protección
Clase I




Años de
Garantía

Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la luminaria ARTE-GL005 cuenta con un diseño vanguardista.


Comparado con el aluminio tradicional, logra ser mas resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.



Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de aluminio y grado de protección IP66 e IK10, la serie GL ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.


La luminaria ARTE-GL005 tiene todas las áreas cubiertas



LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 100lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.


Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.



Ángulo de dispersión de luz



Dimensiones Físicas



DATOS TÉCNICOS	
Modelo	ARTE-GL005
Características Físicas	
Voltaje	100-277 Vac 50/60Hz
Clase de Aislamiento	Clase I
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto (mm)	164x47x800
Características Luminicas	
Potencia (W)	13
Eficacia Luminica	100lm/w
Tipo de LED	OSRAM
Driver	EagleRise
Color de Temperatura (K)	3000K
Lumens (lm)	1,300
Factor de Poder (FP)	>0.9
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	5
LEDs (Horas)	50,000

