

Emergency Light **Clid ELC1**

Ubique las salidas de evacuación durante interrupciones eléctricas con iluminación de emergencia por hasta 100 minutos. Esta luminaria cuenta con dos cabezales dirigibles, una batería recargable en solo 24 horas, botón de autodiagnóstico e indicador para confirmar estado de carga.

Datos técnicos

Voltaje de operación	100 - 277 V~
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Temperatura de color	6,500 K
Índice de reproducción cromática	≥80
Temperatura ambiente	-10°C — 60°C
Distorsión armónica	<20%
Factor de potencia	0.2
Ángulo de apertura	180°
Montaje	Sobrepuesto
Clasificación	IP30
Protección contra picos kV	1500V
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 (Proyectado L70(12k) ≥ 72,000 horas según IES TM-21)
Cuerpo	Polímero
Óptica	Polímero
Color	Blanco
Garantía	5 años

Certificaciones



Modelo	Potencia nominal	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
ELC1	4 W	85 lm/W	340 lm




Botón de autodiagnóstico

Doble salida de luz dirigible para una iluminación precisa

Dimensiones

Modelo ELC1



Guía para ordenar

1 Serie

ELC1

Ejemplo ELC1
1