




Gabinete G-6

DIMENSIONES

Ancho	25 cm
Altura	47 cm
Fondo	43 cm

CONEXIÓN

Tablilla de conexiones al interior del gabinete



ENTRADA

SALIDA



NOM-001-SCFI-1993
NOM-003-SCFI-2000

Compatibilidad con
normas de seguridad
extranjeras: UL y CSA

MODELO	CAPACIDAD KVA	AMPERAJE POR FASE	CALIBRE AWG*	PESO Kg (APROX.)
LAN-22	2	8	14	23
LAN-24	4	16	12	29
LAN-26	6	24	10	31
LAN-28	8	32	8	34
LAN-210	10	40	8	37

*Calibre mínimo recomendado para una temperatura máxima del conductor de 90° C y ambiente 30°C.

Nuestros acondicionadores electrónicos cuentan con:

Desconexión automática: Por alto y bajo voltaje $\pm 20\%$ del voltaje nominal

Selector para modo de reconexión: Automático o manual

Timer (temporizador de arranque): Para retardo en el reencendido automático o después de un apagón. Elegibles: 5 seg. o 5 min. | Estándar: 5 seg.

Filtro de ruido eléctrico: Frecuencia de corte a 4 kHz

Autotransformador multiprimario Vogar: Protección a los transformadores de regulación a través de térmico bimetálico

Datos técnicos principales

Tipo de corriente eléctrica:

CA Senoidal Grado Computadora

Calor generado:

2 BTU por kVA aprox

Sistema eléctrico: Estrella (Y)

Factor de potencia: 99%

Tensión nominal: 115/200, 120/208, 127/220, 133/230 o 139/240 VCA RMS (2 Fases + Neutro + Tierra Física)

Capacidad de sobrecarga:

Para 10 segundos: 200%

Para 1 minuto: 100%

Frecuencia: 50/60Hz $\pm 2\%$

Temperatura de operación:

De 0 a 50 °C

Tensión de entrada:

$\pm 15\%$ de la tensión nominal

Aislamiento dieléctrico al gabinete:

2000 Vrms, mínimo

Tensión de salida:

$\pm 3\%$ de la tensión nominal

Ruido audible:

Menor a 10 dB a 1m de distancia

Tiempo de respuesta: 0,5 ciclos

Eficiencia: 99%

Pintura del gabinete:

Pintura electrostática en polvo color beige

Distorsión armónica: Menor al 1% THD

Tipo de gabinete: NEMA 1

Supresor de picos de voltaje:

4000 a 100 Vp, Sistema ICV

Tensión Nominal Sistema Monofásico:

110/220, 115/230, 120/240 VCA RMS



NUNCA sobrepase la capacidad indicada para garantizar el óptimo desempeño de su acondicionador VOGAR.