

Módulo trifásico de medición Rilez USA MX-74-200

Concentración modular para 4 servicios trifásicos, 7 terminales, 200 A por servicio

MX-74-200

Solución modular para concentración de medición trifásica en instalaciones comerciales, industriales y de servicios.

Descripción general

El modelo MX-74-200 es un módulo trifásico para cuatro servicios de medición, diseñado para integrarse en concentraciones modulares tipo MX. Cada servicio dispone de base de 7 terminales para 200 A y espacio integrado para interruptor termomagnético atornillable tipo RL.

Su construcción modular permite combinarlo con otros módulos monofásicos o trifásicos, gabinetes de acometida y gabinetes para interruptor principal, adaptando la concentración a las necesidades específicas del proyecto.

Aplicaciones

- Edificios comerciales y de servicios con múltiples usuarios.
- Naves industriales, talleres y pequeños complejos productivos.
- Plazas comerciales, condominios y desarrollos de uso mixto.
- Proyectos con medición trifásica concentrada y crecimiento modular.
- Instalaciones donde se requiere optimizar espacio, montaje y distribución.



4 servicios

Trifásicos de 200 A

7 terminales

Por cada base de medición

NEMA 3R

Gabinete para uso exterior

Modular

Acoplable con la línea MX

Especificaciones técnicas

Datos del modelo MX-74-200

Parámetro	Especificación
Modelo	MX-74-200
Tipo de equipo	Módulo trifásico de medición tipo MX
Número de servicios	4 servicios
Base de medición	7 terminales
Corriente nominal	200 A por servicio
Sistema eléctrico	3 fases, 4 hilos
Tensión nominal de referencia	220/127 V
Interruptor por servicio	Espacio para interruptor termomagnético atornillable tipo RL
Interconexión	Barras BUS interiores ensambladas e interconectadas desde fábrica
Conexión de tierra/neutro	Terminales adicionales integradas
Acometida y salidas	Entrada y salida por la parte superior o inferior, según proyecto
Gabinete	NEMA 3R, lámina rolada en frío calibre 18
Acabado	Pintura electrostática, probada con 500 horas de cámara salina
Dimensiones (A x H x F)	38.73 x 120.65 x 17.78 cm
Cumplimiento indicado por fabricante	Especificación CFE GWH00-11 y certificación UL-MX NOM

Características principales

- Diseño modular para formar concentraciones de cualquier número de servicios.
- Compatible con módulos monofásicos y trifásicos de la familia MX.
- Bases con tapa de aro para montaje y sellado de medidor por CFE.
- Sistema de barras BUS integrado desde fábrica.
- Construcción compacta para optimizar espacio y tiempos de instalación.

Consideraciones de proyecto

- La selección de interruptores, gabinete principal, acometida y calibre de conductores debe realizarse conforme al estudio eléctrico y a los requerimientos de CFE.
- La capacidad en kW depende de la tensión, factor de potencia, condiciones de operación y criterios de diseño.
- Las dimensiones y características pueden cambiar sin previo aviso por mejoras del fabricante.
- La imagen del producto es representativa; la configuración final puede variar.

DIEM integra la solución completa: ingeniería, suministro, selección de gabinete principal, acometida, interruptores, instalación y puesta en marcha.