

Ficha Técnica - Mod. Especiales
LAN 13 - LAN 15
 Tensiones de 220 V, 230 V o 240 V



www.diemsas.com
 ventas@diemsas.com | contacto@diemsas.com
 Tel. 477 980 2263




Gabinete C-40

DIMENSIONES

Ancho	22 cm
Altura	18 cm
Fondo	44 cm

CONEXIÓN

Tablilla de conexiones y dos contactos polarizados NEMA 6-15 R



MODELO	CAPACIDAD KVA	AMPERAJE POR FASE			PESO Kg (APROX.)
	Tensión VCA →	220 V	230 V	240 V	
LAN-13	3	13	13	13	23
LAN-15	5	23	22	22	30

*Calibre mínimo recomendado para una temperatura máxima del conductor de 90° C y ambiente 30°C.

Nuestros acondicionadores electrónicos cuentan con:

Desconexión automática: Por alto y bajo voltaje $\pm 20\%$ del voltaje nominal

Selector para modo de reconexión: Automático o manual

Timer (temporizador de arranque): Para retardo en el reencendido automático o después de un apagón. Elegibles: 5 seg. o 5 min. | Estándar: 5 seg.

Filtro de ruido eléctrico: Frecuencia de corte a 4 kHz

Autotransformador multiprimario Vogar: Protección a los transformadores de regulación a través de térmico bimetálico

Datos técnicos principales

Tipo de corriente eléctrica:
 CA Senoidal Grado Computadora

Supresor de picos de voltaje:
 4000 a 100 Vp, Sistema ICV

Sistema eléctrico: Estrella (Y)

Calor generado:
 2 BTU por kVA aprox

Tensión nominal:
 220, 230 o 240 VCA, RMS
 (1 Fase + Neutro + Tierra Física)
 o (1 Fase + 1 Fase + Tierra Física)

Factor de potencia: 99%

Frecuencia: 50/60Hz $\pm 2\%$

Capacidad de sobrecarga:
 Para 10 segundos: 200%
 Para 1 minuto: 100%

Tensión de entrada:
 $\pm 15\%$ de la tensión nominal

Temperatura de operación:
 De 0 a 50 °C

Tensión de salida:
 $\pm 3\%$ de la tensión nominal

Aislamiento dieléctrico al gabinete:
 2000 Vrms, mínimo

Tiempo de respuesta: 0,5 ciclos

Ruido audible:
 Menor a 10 dB a 1m de distancia

Eficiencia: 99%

Pintura del gabinete:
 Pintura electrostática en polvo color beige

Distorsión armónica:
 Menor al 1% THD

Tipo de gabinete: NEMA 1



NUNCA sobrepase la capacidad indicada para garantizar el óptimo desempeño de su acondicionador VOGAR.



NOM-001-SCFI-1993
 NOM-003-SCFI-2000

Compatibilidad con
 normas de seguridad
 extranjeras: UL y CSA