

**Gabinete G-120****DIMENSIONES**


Ancho 55 cm

Altura 135 cm

Fondo 75 cm

CONEXIÓN

Tablilla de conexiones al interior del gabinete

NOM-001-SCFI-1993
NOM-003-SCFI-2000Compatibilidad con
normas de seguridad
extranjeras: UL y CSA

MODELO	CAPACIDAD KVA	AMPERAJE POR FASE		PESO Kg (APROX.)
		Tensión VCA →		
		220/380	230/400	
LAN-380	80	122	115	292
LAN-3100	100	151	144	331
LAN-3120	120	181	173	377

Nuestros acondicionadores electrónicos cuentan con:**Desconexión automática:** Por alto y bajo voltaje $\pm 20\%$ del voltaje nominal**Selector para modo de reconexión:** Automático o manual**Timer (temporizador de arranque):** Para retardo en el reencendido automático o después de un apagón. Elegibles: 5 seg. o 5 min. | Estándar: 5 seg.**Filtro de ruido eléctrico:** Frecuencia de corte a 4 kHz**Autotransformador multiprimario Vogar:** Protección a los transformadores de regulación a través de térmico bimetálico**Datos técnicos principales****Tipo de corriente eléctrica:**
CA Senoidal Grado Computadora**Calor generado:**
2 BTU por kVA aprox**Sistema eléctrico:** Estrella (Y)**Factor de potencia:** 99%**Tensión nominal:**
220/380 o 230/400 VCA RMS
(3 Fases + Neutro + Tierra Física)**Capacidad de sobrecarga:**
Para 10 segundos: 200%
Para 1 minuto: 100%**Frecuencia:** 50/60Hz $\pm 2\%$ **Temperatura de operación:**
De 0 a 50 °C**Tensión de entrada:**
 $\pm 15\%$ de la tensión nominal**Aislamiento dieléctrico al gabinete:**
2000 Vrms, mínimo**Tensión de salida:**
 $\pm 3\%$ de la tensión nominal**Ruido audible:**
Menor a 10 dB a 1m de distancia**Tiempo de respuesta:** 0,5 ciclos**Pintura del gabinete:**
Pintura electrostática en polvo color beige**Eficiencia:** 99%**Distorsión armónica:** Menor al 1% THD**Tipo de gabinete:** NEMA 1**Supresor de picos de voltaje:**
4000 a 100 Vp, Sistema ICV**NUNCA** sobrepase la capacidad indicada para garantizar el óptimo desempeño de su acondicionador VOGAR.