

Ficha Técnica - Mod. Especiales
LAN 3150 LCD
 Tensiones de 220/380 V, 230/400 V



Distribuidor e integrador




Gabinete G-150

DIMENSIONES

Ancho	68 cm
Altura	156 cm
Fondo	83 cm

CONEXIÓN

Tablilla de conexiones al interior del gabinete, Ø 23 mm, calibre máximo 600 kcmil



NOM-001-SCFI-1993
 NOM-003-SCFI-2000

Compatibilidad con normas de seguridad extranjeras: UL y CSA

MODELO	CAPACIDAD KVA	AMPERAJE POR FASE		PESO Kg (APROX.)
		Tensión VCA → 220/380	230/400	
LAN-3150 LCD	150	227	217	470

Nuestros acondicionadores electrónicos cuentan con:

Panel digital y display LCD: Muestra Voltaje de entrada y salida, corriente de carga, potencia consumida, temperatura del acondicionador por fase

Desconexión automática: Por alto y bajo voltaje $\pm 20\%$ del voltaje nominal

Selector para modo de reconexión: Automático o manual

Timer (temporizador de arranque): Para retardo en el reencendido automático o después de un apagón. Elegibles: 5 seg. o 5 min. | Estándar: 5 seg.

Filtro de ruido eléctrico: Frecuencia de corte a 4 kHz

Autotransformador multiprimario Vogar: Protección a los transformadores de regulación a través de térmico bimetálico

Datos técnicos principales

Tipo de corriente eléctrica: CA Senoidal Grado Computadora	Calor generado: 2 BTU por kVA aprox
Sistema eléctrico: Estrella (Y)	Factor de potencia: 99%
Tensión nominal: 220/380 o 230/400 VCA RMS (3 Fases + Neutro + Tierra Física)	Capacidad de sobrecarga: Para 10 segundos: 200% Para 1 minuto: 100%
Frecuencia: 50/60Hz $\pm 2\%$	Temperatura de operación: De 0 a 50 °C
Tensión de entrada: $\pm 15\%$ de la tensión nominal	Aislamiento dieléctrico al gabinete: 2000 Vrms, mínimo
Tensión de salida: $\pm 3\%$ de la tensión nominal	Ruido audible: Menor a 10 dB a 1m de distancia
Tiempo de respuesta: 0,5 ciclos	Pintura del gabinete: Pintura electrostática en polvo color beige
Eficiencia: 99%	Tipo de gabinete: NEMA 1
Distorsión armónica: Menor al 1% THD	
Supresor de picos de voltaje: 4000 a 100 Vp, Sistema ICV	



NUNCA sobrepase la capacidad indicada para garantizar el óptimo desempeño de su acondicionador VOGAR.