



GENERADORES PORTÁTILES

Cuando ocurre un corte de energía, un desastre o necesita energía en un lugar remoto, un generador portátil le garantiza una fuente de electricidad.

Los generadores portátiles son equipos a gasolina que le brindarán la energía que necesita en donde quiera que esté. Las tomas de corriente de la unidad le permiten conectar cables de extensión, herramientas eléctricas y electrodomésticos.

Si bien muchas personas compran un generador en caso de un corte de energía en su hogar o negocio, un generador portátil le permite llevar energía donde no la hay.

Los generadores tienen una gama de capacidades basados en sus watts de arranque y watts continuos.

Los watts de funcionamiento se refieren a la potencia continua que un generador puede suministrar. Los watts de arranque se refieren al impulso momentáneo de potencia que el generador puede proporcionar para arrancar un motor.



VISTA GENERAL

SUA15000E

- 15,000 Watts de arranque
- 12,000 Watts continuos
- Garantía de 1 año para uso comercial y 2 años residencial
- Motor OHV de cilindro gemelo con 680cc / 24hp
- Encendido automático
- Hasta 7 horas de trabajo (al 50% de carga)
- Tecnología de onda sinusoidal pura
- Certificaciones EPA/CARB
- Generador de alta resistencia que proporciona energía para uso comercial y residencial.



Modelo	SUA15000E
Código UP C	851217006138
Watts de arranque	12,000
Watts continuos	15,000
Alternador	Senci
Regulador automático de voltaje	Sí
Carga AC	120/240V
Fase/Frecuencia	Monofásico/60Hz
Motor OHV	680cc/24hp
Método de arranque	Arranque automático
Distorsión armónica total (THD)	Menos del 5%
Lubricación	Splash
Protección contra bajo nivel de aceite	Automático
Amperaje de trabajo VAC	50A
Multímetro	Hora, Hz, Voltaje
Circuito directo (DC)	Sí
Indicador de bajo nivel de aceite	Sí
Interruptor de circuito	8.3A, 20A, 30A, 50A
120V 20A NEMA 5-20R Outlet	2 GFCI
120V 30A NEMA L5-30R Outlet	1
120/240V 30A NEMA L14-30R Outlet	1
120/240 V 50A NEMA L14-50R Outlet	1
Protecciones de outlet contra el clima	4
Tierra neutral en marco	Sí
Tanque de gasolina	30 L (8 gal.)
Tiempo de trabajo al 50 % de Carga	7 horas
Tiempo de trabajo al 100 % de Carga	5 horas
Capacidad aceite de motor (Qt. / L)	1.1 L (1.16 qt.)
Indicador del tanque de gasolina	Sí
Aceite recomendado	SAE 10W-30
Silenciador con parachispas	Sí
Nivel de ruido, dBA a 7m (23 ft.)	85
Marco de acero tubular durable	1.25 de diámetro (32 mm)
Batería libre de mantenimiento	12V/36AH
Aceite de motor necesario	1.5 qt. 10W-30
Cable de carga DC	1
Toma de bujía	Sí
Kit de ruedas	4 de 4"
Peso bruto	196 kgs/447 lbs.
Peso neto	171 kgs/392 lbs.
Dimensiones	38.7 x 26.8 x 34.9 in.
Dimensión del paquete	40.2 x 27.2 x 37.8 in.
Garantía	2 años Residencial / 1 año Comercial
Certificaciones de emisiones	EPA/CARB