

- Motor OHV de 322cc
- 7,500 Watts de arranque - 6,000 Watts continuos
- Tanque de gasolina de 13.6 lt
- 12 horas de duración al 25% de la carga
- Tablero digital con acceso fácil y rápido a parámetros en tiempo real
- Protectores de goma en outlets, para protección contra polvo y humedad
- Construcción de marco sólida y de alta resistencia
- Diseño de fácil transporte con manillar retráctil y ruedas
- Protección contra bajo nivel de aceite (Sensor CO)



Tanque de gasolina de 13.6 lt
12 horas de trabajo



SUA7500

Panel multifunción con
protectores de outlets



Manillar
retráctil



Marco de alta
resistencia



Marco de alta
resistencia



Ruedas
de 8"




Motor OHV de 322cc



SUA7500


Sensor CO de
apagado automático



2 puertos
USB 5VDC



Centro de datos:
Voltaje/frecuencia/Horas



1 puerto L5-30R,
120 VAC



1 puerto L14-30R,
3A, 120/240V



Indicador de bajo
nivel de aceite



Switch selector de
voltaje 120/240 V



Duplex GFCI 20A, 120 V
2x5-20R



SUA7500

Watts de arranque	7500 W
Watts continuos	6000 W
Certificaciones	EPA - PGMA
Monitor de CO	Sí
Voltaje AC	120V
Velocidad/Frecuencia	3600 RPM / 60 Hz
Distorsión armónica total (THD)	Estándar
Sistema de tierra	Neutral unido al marco
Nivel de ruido (dB)	68
Tipo de Motor	322cc de 1 cilindro - OHV
Sistema de arranque	Recoil start
Protección bajo nivel de aceite	Sí
Cast iron sleeve	Sí
Tipo de combustible	Gasolina
Tipo y capacidad de aceite	SAE 10W-30 / 27.1 oz - 800 ml
Tipo de Alternador	AVR
Tanque de Gasolina	13.6 L
Tiempo de trabajo (25% carga)	Hasta 12 horas
Manillar	Retráctil con forma de U
Ruedas	9.0"
Centro de datos	Voltaje (V), Frecuencia (Hz) y Tiempo total de trabajo (H)
Outlets AC	120V AC, 20A Duplex, GFCI, 60 Hz Outlets (5-20R), 30A Twist Lock outlet, (NEMA L5-30R), 30A Twist Lock, (NEMA L14-30R)
Outlets DC	5V DC USB Outlets: 3.6A USB-A type and 3.0A USB-C type
Incluido	Aceite, embudo, Kit de herramientas, Batería, Manuales
Garantía (Residencial)	3 años
Cartón LargoxAnchoxAlto	26.8 x 20.9 x 23.2 inch / 680 x 530 x 590 mm
Peso de la Unidad	140.2 lbs / 63.5 kg
Peso de envío	147.7 lbs / 67.9 kg
UPC	850055834217

SUA7500



Up To
12
Hours
Run Time
@ 25%
Load

WATCH GUARD
CARBON MONOXIDE
CO SENSOR

AUTO ENGINE SHUTDOWN
APAGADO AUTOMÁTICO DEL MOTOR
ARRÊT AUTOMATIQUE DU MOTEUR

iPOWER

DIEM

Distribuidor e integrador

www.diemsas.com
 contacto@diemsas.com
 ventas@diemsas.com
 Tel. 477 980 2263

5V DC
USB-A 3.6A
USB-C 3.0A



120V AC 20A
5-20R GFC



120V AC 30A
L5-30R



120/240V AC 30A
L14-30R

