


- ❖ Motor OHV de 322cc
- ❖ 7,500 Watts de arranque - 6,000 Watts continuos
- ❖ Tanque de gasolina de 13.6 lt
- ❖ 12 horas de duración al 25% de la carga
- ❖ Tablero digital con acceso fácil y rápido a parámetros en tiempo real
- ❖ Protectores de goma en outlets, para protección contra polvo y humedad
- ❖ Construcción de marco sólida y de alta resistencia
- ❖ Diseño de fácil transporte con manillar retráctil y ruedas
- ❖ Protección contra bajo nivel de aceite (Sensor CO)



SUA7500

Tanque de gasolina de 13.6 lt
12 horas de trabajo



Panel multifunción con
protectores de outlets



Manillar
retráctil



Marco de alta
resistencia



Marco de alta
resistencia



Ruedas
de 8"



Motor OHV de 322cc



SUA7500


Sensor CO de
apagado automático



2 puertos
USB 5VDC



Centro de datos:
Voltaje/frecuencia/Horas



1 puerto L5-30R,
120 VAC



1 puerto L14-30R,
3A, 120/240V



Indicador de bajo
nivel de aceite



Switch selector de
voltaje 120/240 V



Duplex GFCI 20A, 120 V
2x5-20R



		SUA7500
Watts de arranque		7500 W
Watts continuos		6000 W
Certificaciones		EPA - PGMA
Monitor de CO		Sí
Voltaje	AC	120V
Velocidad/Frecuencia		3600 RPM / 60 Hz
Distorsión armónica total (THD)		Estándar
Sistema de tierra		Neutral unido al marco
Nivel de ruido (dB)		68
Tipo de Motor		322cc de 1 cilindro - OHV
Sistema de arranque		Recoil start
Protección bajo nivel de aceite		Sí
Cast iron sleeve		Sí
Tipo de combustible		Gasolina
Tipo y capacidad de aceite		SAE 10W-30 / 27.1 oz - 800 ml
Tipo de Alternador		AVR
Tanque de Gasolina		13.6 L
Tiempo de trabajo (25% carga)		Hasta 12 horas
Manillar		Retráctil con forma de U
Ruedas		9.0"
Centro de datos		Voltaje(V), Frecuencia(Hz) y Tiempo total de trabajo(H)
Outlets AC		
Outlets DC		120V AC, 20A Duplex, GFCI, 60 Hz Outlets (5-20R), 30A Twist Lock outlet, (NEMA L5-30R), 30A Twist Lock, (NEMA L14-30R)
Incluido		5V DC USB Outlets: 3.6A USB-A type and 3.0A USB-C type
Garantía (Residencial)		Aceite, embudo, Kit de herramientas, Batería, Manuales
Cartón LargoxAnchoxAlto		3años
Peso de la Unidad		26.8 x 20.9 x 23.2 inch / 680 x 530 x 590 mm
Peso de envío		140.2 lbs / 63.5 kg
UPC		147.7 lbs / 67.9 kg
		850055834217

SUA7500



Up To
12
Hours
Run Time
@ 25%
Load

WATCH GUARD
CARBON MONOXIDE
CO SENSOR

AUTO ENGINE SHUTDOWN
APAGADO AUTOMÁTICO DEL MOTOR
ARRÊT AUTOMATIQUE DU MOTEUR



5V DC USB-A 3.6A USB-C 3.0A	120V AC 20A 5-20R GFC	120V AC 30A L5-30R	120V AC 30A L14-30R