



GENERADORES PORTÁTILES

Cuando ocurre un corte de luz, un desastre natural o necesitas energía en un lugar aislado, un generador portátil te garantiza una fuente de electricidad.

Los generadores portátiles son equipos que funcionan con gasolina y te proporcionan la energía que necesitas en donde quiera que estés. Sus outlets eléctricos te permiten conectar extensiones, herramientas eléctricas, entre otras aplicaciones.

La mayoría de las personas adquieren un generador en caso de un corte de energía en su hogar o negocio, aunque este equipo te permite llevar electricidad a lugares en donde no hay disponible.

Los generadores poseen diferentes prestaciones basadas en sus watts de arranque y watts continuos.

Los watts continuos se refieren a la energía ininterrumpida que un generador puede proveer durante un lapso de tiempo. Por otro lado, los watts de arranque nos indican la descarga de energía que el equipo puede ofrecer para suministrar un motor.



VISTA GENERAL

SUA9000E

- 9,000 Watts de arranque
- 7,250 Watts continuos
- Garantía de 2 años para uso residencial y 1 año comercial
- Motor de 420 cc / 4 caballos de fuerza
- 1 Puerto multifunción de 12V, 1 adaptador - 12VDC 8.3A / USB
- Salidas GFCI, 2 NEMA 120VAC 20A, GFCI protegida
- Encendido automático
- Hasta 8.5 horas de trabajo (al 50 % de carga)
- Mango retráctil de fábrica



Modelo	SUA9000E
Código UP C	616641364823
Watts Continuo s	7250
Watts de arran que	9000
Alternador	Senci
Regulador automático de volta je	Sí
Carga AC	120/240V Una/60Hz 420cc/14
Fases/Frecuencia	caballos
Motor OHV	Electrónico
Método de arranq ue	Splash
Lubricación	Automático
Protección contra b ajo nivel de aceite	30.2 A
Amperaje de trabajo VAC	Sí
Multímetro	1
Indicador de bajo ni vel de aceite	20A, 30A
Interruptor de c ircuito	4 GFCI
Salida 120V 20A NEMA 5-20R	1
Salida 120V 30A NEMA L5-30R	12V 8.3A Multifunction Port USB
Salida 120/240V 30A NEMA L14-30R	Ready 1
Protecciones de outlet contra el clim a	4
Tierra neutral en marco	Sí
Tanque de gasolina	25 L (7 gal.)
Tiempo de trabajo al 50 % de carga	8.5 horas
Tiempo de trabajo al 100 % de carga	4.75 horas
Indicador del tanque de gas olina	Sí
Capacidad de aceite de mot or (Qt. / L)	1.1 L (1.16 qt.)
Aceite recomendad o	SAE 10W-30
Silenciador con parachispas	Sí
Nivel de ruido en dBA a 7m (2.3 ft.)	76
Marco de acero tubular durab le	28 mm de diámetro
Mango retráctil	De fábrica
Aceite de motor inclu ido	0.9 Qt. 10W-30
Toma de bujía	Sí
Kit de rueda s	Ruedas sólidas de 9"
Peso Bruto	95.5 kgs (210 lbs.)
Peso Neto	91.5 kgs (201.7 lbs.)
Dimensiones	27.5 x 26 x 26 in.
Dimensión del paqu ete	28.9 x 21.6 x 24 in.
Garantía	2 años residencial/1 año comercial
Certificación de emisio nes	