



GENERADORES PORTÁTILES

Cuando ocurre un corte de luz, un desastre natural o necesitas energía en un lugar aislado, un generador portátil te garantiza una fuente de electricidad.

Los generadores portátiles son equipos que funcionan con gasolina y te proporcionan la energía que necesitas en donde quiera que estés. Sus outlets eléctricos te permiten conectar extensiones, herramientas eléctricas, entre otras aplicaciones.

La mayoría de las personas adquieren un generador en caso de un corte de energía en su hogar o negocio, aunque este equipo te permite llevar electricidad a lugares en donde no hay disponible.

Los generadores poseen diferentes prestaciones basados en sus watts de arranque y watts continuos.

Los watts continuos se refieren a la energía ininterrumpida que un generador puede proveer durante un lapso de tiempo. Por otro lado, los watts de arranque nos indican la descarga de energía que el equipo puede ofrecer para suministrar un motor.



VISTA GENERAL SUA9000E GENERADOR PORTÁTIL

- 9,000 Watts de arranque
- 7,250 Watts continuos
- Garantía de 2 años para uso residencial y 1 año comercial
- Motor de 420 cc / 4 caballos de fuerza
- 1 Puerto multifunción de 12V, 1 adaptador - 12VDC 8.3A / USB
- Salidas GFCI, 2 NEMA 120VAC 20A, GFCI protegida
- Encendido automático
- Hasta 8.5 horas de trabajo (al 50% de carga)
- Mango retráctil de fábrica

Modelo	SUA9000E
Código UPC	616641364823
Watts Continuos	7250
Watts de arranque	9000
Alternador	Senci
Regulador automático de voltaje	Sí
Carga AC	120/240V
Fases/Frecuencia	Una/60Hz
Motor OHV	420cc/14 caballos
Método de arranque	Electrónico
Lubricación	Splash
Protección contra bajo nivel de aceite	Automático
Amperaje de trabajo VAC	30.2 A
Multímetro	Sí
Indicador de bajo nivel de aceite	1
Interruptor de circuito	20A, 30A
Salida 120V 20A NEMA 5-20R	4 GFCI
Salida 120V 30A NEMA L5-30R	1
Salida 120/240V 30A NEMA L14-30R	1
12V 8.3A Multifunction Port USB Ready	1
Protecciones de outlet contra el clima	4
Tierra neutral en marco	Sí
Tanque de gasolina	25 L (7 gal.)
Tiempo de trabajo al 50% de carga	8.5 horas
Tiempo de trabajo al 100% de carga	4.75 horas
Indicador del tanque de gasolina	Sí
Capacidad de aceite de motor (Qt. / L)	1.1 L (1.16 qt.)
Aceite recomendado	SAE 10W-30
Silenciador con parachispas	Sí
Nivel de ruido en dBA a 7m (23 ft.)	76
Marco de acero tubular durable	28 mm de diámetro
Mango retráctil	De fábrica
Aceite de motor incluido	0.9 Qt. 10W-30
Toma de bujía	Sí
Kit de ruedas	Ruedas sólidas de 9'
Peso Bruto	95.5 kgs (210 lbs.)
Peso Neto	91.5 kgs (201.7 lbs.)
Dimensiones	27.5 x 26 x 26 in.
Dimensión del paquete	28.9 x 21.6 x 24 in.
Garantía	2 años residencial/1 año comercial
Certificación de emisiones	EPA



Distribuidor e integrador

www.diemsas.com
 contacto@diemsas.com
 ventas@diemsas.com
 Tel. 477 980 2263